

Sicher für alle Fälle. SUREPLAY® Splash



SUREPLAY® Splash ist ein speziell für den Einsatz auf Wasserspielflächen entwickeltes, wasserdurchlässiges Belagssystem. Er wird fugenlos vor Ort im Handeinbau hergestellt.

Das Splash-Belagssystem kann den jeweiligen Anforderungen bedarfsgenau angepasst werden. Die texturiert-griffige Gummigranulat-Struktur bietet neben einer optimalen Rutschhemmung eine individuell angepasste und angenehm begehbare Oberfläche.

Die Wahl der Korngröße der EPDM Granulate und der jeweiligen Beschichtungsmethode bestimmt Rutschhemmung und Optik des versiegelten Belags. Die Aufbauhöhe variiert je nach Anforderung und Wunsch. Auf Grundlage Ihrer Anforderungskriterien können wir das mehrlagige Splash-Belagssystem individuell anpassen.






Das EPDM Gummigranulat der Deckschicht ist in 24 Farben erhältlich, die außerdem in verschiedenen Mischungsverhältnissen kombiniert werden können.

- Fallhöhe: max. 3 m
- Aufbauhöhe: max. 100 mm
- Basislage: max. 90 mm
Recycling Granulate
- Nutzschicht: max. 10 mm EPDM Granulate
- Normen: DIN EN 1176:2008
und ASTM F 1292-04

Das Splash-System ist nach DIN 51097 „Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften für nassbelastete Barfußbereiche“ geprüft und klassifiziert.

SUREPLAY® Splash Indoor für den Einsatz im Innenbereich
SUREPLAY® Splash Indoor ist hinsichtlich des Brandverhaltens nach der EN ISO 11925-2:2010 sowie EN ISO 9239-1:2010 geprüft und nach EN 13501-1:2010 klassifiziert: Bfl-s1 (alte Bezeichnung B1 DIN 4102, schwer entflammbar)
Zuordnung des Belagssystems gemäß DIN 51130

Prüfungsergebnis für Arbeitsräume und -bereiche mit Rutschgefahr

					
RUTSCHHEMMUNGS-KLASSE	R9	R10	R10	R10	R10
NEIGUNGS-WINKEL	>6°-10°	>10°-19°	>19°-27°	>27°-35°	>35°
HAFT-REIBWERT	gering	normal	erhöht	groß	sehr groß

„Prüfung von Bodenbelägen

- Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft
- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren
- „Schiefe Ebene“ der Klasse R10



Erfüllt DIN EN 1176



Rutschhemmend



Brandhemmend



Umweltverträglich



Hygienisch



Witterungsbeständig

PROCON

Play and Leisure GmbH
Van-der-Reis-Weg 11
59590 Geseke

Telefon: +49 (0)29 42 97 51-0
Fax: +49 (0)29 42 97 51-20

info[at]procon-gmbh.com
www.procon-gmbh.com

info[at]sureplay.de
www.sureplay.de

